

Multimètres à calibres manuels



Simple et didactique !
Repérage des fonctions par des zones de couleur



TRMS et didactique !
Accès facilité pour remplacer les piles et le fusible 200 mA



TRMS et multifonctions :
Thermomètre, fréquencesmètre, capacimètre, inductancemètre



Protection mécanique avec obturateurs contre les erreurs de branchement
Fonctions thermomètre, fréquencesmètre et capacimètre

	340 061	340 065	DVM40	340 043
Voltmètre cc	200 mV à 600 V	200 mV à 600 V	200 mV à 1000 V	200 mV à 1000 V
Voltmètre ca	200 V – 600 V	200 V – 600 V	200 mV à 750 V	2 V à 700 V
Ampèremètre cc	200 μ A à 10 A	200 mA à 10 A	200 μ A à 10 A	2 mA à 20 A
Ampèremètre ca	-	200 mA à 10 A	200 μ A à 10 A	2 mA à 20 A
Ohmmètre	200 Ω à 2 M Ω	200 Ω à 2 M Ω	200 Ω à 200 M Ω	200 Ω à 20 M Ω
Capacimètre	-	-	200 pF à 200 μ F	2 nF à 200 μ F
Inductancemètre	-	-	2 mH à 20 H	-
Fréquencesmètre	-	-	10 Hz à 10 MHz	20 kHz
Thermomètre	-	-	-20°C à 1 000°C	-20°C à 760°C
Affichage	1999 rétroéclairé	1999	2000 rétroéclairé	4000 rétroéclairé
Alimentation	2x AAA (incl.)	2x AAA (incl.)	9V 6F22 (incl.)	9V 6F22 (incl.)
Dimensions	120x67x46 mm	151x75x45 mm	190x100x40 mm	195x92x38 mm
Référence	340 061	340 065	340 068	340 043

Multimètres à calibres automatiques



Compact et économique !

6000 points et TRMS
Bargraphe pour visualiser l'évolution de la grandeur

4 000 points et TRMS
Fonctions :
fréquence, capacitance.
Mesure en mode relatif

Marque reconnue Métrix® !
4 000 points
Fonctions : fréquence, capacitance et thermomètre

	340 063	340 065	DVM30	MTX202
Voltmètre cc	600 V	1000 V	1000 V	400 mV à 600 V
Voltmètre ca	600 V	1000 V	750 V	400 mV à 600 V
Ampèremètre cc	10 A	10 A	10 A	20 mA à 10 A
Ampèremètre ca	10 A	10 A	10 A	20 mA à 10 A
Ohmmètre	20 MΩ	60 MΩ	40 MΩ	1 Ω à 40 MΩ
Capacimètre	-	1 000 pF	10 nF à 100 mF	1 nF à 100 mF
Inductancemètre	-	-	-	-
Fréquence	-	10 MHz	10 Hz à 10 MHz	20 kHz
Thermomètre	-	760°C	-	-55°C à 1200°C
Affichage	1 999 rétroéclairé	5 999 rétroéclairé	3 999 rétroéclairé	3 999 rétroéclairé
Alimentation	2x AAA (incl.)	9V 6F22 (incl.)	9V 6F22 (incl.)	2x AA (incl.)
Dimensions	120x67x46 mm	150x70x48 mm	200x92x60 mm	170x80x35 mm
Référence	340 063	340 062	340 069	340 049